

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P DEL MUNICIPIO DE VILLETA
 NIT. 832.002.268-4
 NUIR. 1-25875000-4
 Vigilada Por La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios S.S.P.D.



Lugar y Fecha de emisión: Villeta, NOVIEMBRE 22 de 2022

INFORME DE ANALISIS DE AGUAS
 300POT-F-42 Versión 2


No. 993-22

DATOS GENERALES Y MUESTREO		
Solicitante: ASOCIACIÓN DE USUARIOS ACUEDUCTO ALCANTARILLADO DE ÚTICA		Telefono: 3213600024
Direccion solicitante: CRA 4 N° 6-43		E-mail: acueductoutica@hotmail.com
Direccion punto de toma: Carretera vía Curapo		Municipio: ÚTICA
Descripcion punto: 1005		contramuestra: no
Tomado por: Simón Bolívar. Operador PTAP	Tipo de agua: tratada	Coagulante: policloruro de aluminio
Fecha toma de la muestra: 2022/11/17	Desinfectante: cloro gaseoso	Fecha recepción de la muestra: 2022/11/17
Hora de toma de la muestra: 08:30 a.m	Fecha recepción de la muestra: 10:27 a.m	Fecha de análisis: 2022/11/17
OBSERVACIONES:		

RESULTADOS					
PARAMETRO	METODO	RESULTADO	RIESGO	VALORES ACEPTABLES	CONCEPTO
QUÍMICOS					
Alcalinidad	Volumétrico. SM 2320-B	19 mg/L	1	200 mg/L	Aceptable
Aluminio	Espectrofotometría SM 3500-AI B	0,06 mg/L	3	0,2 mg/L	Aceptable
Calcio	Volumétrico EDTA. 3500 Ca D	17,8 mg/L	1	60 mg/L	Aceptable
Cloro residual libre	Espectrofotometría DPD. SM 4500-Cl ₂ G	0,96 mg/L	15	0,3-2,0 mg/L	Aceptable
Cloruros	Espectrofotometría. SM 4500 Cl E	24,4 mg/L	1	250 mg/L	Aceptable
Dureza Total	Volumétrico EDTA. SM 2340 C	185 mg/L	1	300 mg/L	Aceptable
Nitritos	Espectrofotometría SM 4500 NO ₂ B	0,05 mg/L	3	0,1 mg/L	Aceptable
Nitratos	Espectrofotometría. DIN 38405-9	5,0 mg/L	1	10 mg/L	Aceptable
Hierro	Espectrofotometría	0,03 mg/L	1,5	0,3 mg/L	Aceptable
pH	Electrométrico. SM 4500 H B	7,4 U	1,5	6,5-9,0 U	Aceptable
Sulfatos	Turbidimétrico. SM 4500 SO ₄ E	97 mg/L	1,0	250 mg/L	Aceptable
Fosfatos	Espectrofotometría. SM 4500-P E	0,03 mg/L	1	0,5 mg/L	Aceptable
FÍSICOS Y ORGANOLEPTICOS					
Turbiedad	Nefelométrico. SM 2130 B	0,47 NTU	15	2 NTU	Aceptable
Temperatura	Digital	23,5 °C	N. A.	-	Aceptable
Conductividad	Electrométrico SM 2510 B	364 µs/cm	N. A.	1000 µs/cm	Aceptable
Color	Espectrofotometría SM 2120 B	1,0 UPC	6	<15 Hazen (upc)	Aceptable
MICROBIOLÓGICOS					
Mesófilos aerobios	Filtración por membrana: ISO 9308:2014	1 UFC/100 mL	N. A.	<100 UFC/100 mL	Aceptable
Coliformes Totales	Filtración por membrana: ISO 9308:2014	0 UFC/100 mL	15	0 UFC/100 mL	Aceptable
E. coli	Filtración por membrana: ISO 9308:2014	0 UFC/100 mL	25	0 UFC/100 mL	Aceptable

análisis in situ: cloro : 1,03 mg/L ph: 7,57 U, Temperatura : 26,2 °C M temperatura en recepción: 16,5 °C
 Análisis de acuerdo al Decreto 1575 de 2007 y Resolución 2115 de 2007 del Min. De la Protección Social.
 Laboratorio Autorizado por el Ministerio de la Protección Social Resolución 172 de 2022, participante del PICCAP del INS
 La E.S.P. confidencializa la emisión de resultados

Índice de Riesgo de la Calidad del Agua IRCA	
IRCA POR MUESTRA (%):	0,0
Nivel de riesgo: sin riesgo	
Parámetros analizados: 19	

FIRMAS AUTORIZADAS:

Bacter. Elizabeth Cifuentes
 Director Técnico Laboratorio
 Quien analiza: Elizabeth Cifuentes
 Quien revisa: Elizabeth Cifuentes
 Página 1 de 1

Fecha de impresión: 2022/11/22

TRANSPARENCIA A SU SERVICIO.
EL AGUA ES VIDA, AYÚDENOS A CUIDARLA
 Barrio El Recreo. código postal No. 253410. Teléfonos: 8444435 / 844459
 servicioalcliente@espvilleta.gov.co, espvilletaservicioalcliente@gmail.com
 www.espvilleta.gov.co

VILLETA COMPETITIVA CON GESTIÓN TRANSPARENTE